

ー成形ブチルゴム系シーリング剤

ブチルシーラー

Black

330ml



密着性・防水性・作業性
保存性に優れています。


業 務 用

用途：主に車両ドア内張りの接着

1. 被着面の油、埃などを取り除き乾燥させてください。
 2. ノズル内部のアルミ妨湿膜を完全に突き破ってください。
 3. ノズルを装着した先端をカットしてカートリッジに装填しシーリング箇所に充填してください。
- ※有機溶剤のため、使用時は火気・換気に充分注意してください。
※本来のシーリング用途以外には使用しないでください。
※表面塗装はできません。

■保存方法

直接日光・火気・湿気を避け、5℃～35℃の冷暗所に保管してください。
有効期間は底部プランジャーの記載日付より12ヶ月（開封後は早めにご使用ください）
子供の手の届かない換気の良い場所に保管してください。
その他、詳しくはMSDS（安全データシート）をご請求ください。



コード	品名	容量	単位
20173	ブチルシーラー ブラック カートリッジ	330ml	3本入 / パック



K-ING 株式会社ケーイング

公式ホームページ <http://k-ing.net>

〒660-0824 兵庫県尼崎市東本町1丁目40-2
TEL 06-6489-5161 FAX 06-6489-5163

※仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

ケーイングHP
QRコード



お問合せ先