


低臭タイプ・PRTR 法非該当 錆取り剤 3000

- 鉄・ステンレス・アルミに付着した錆を素材を傷めず強力に洗浄します。
- 塗装面やプラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。



用途・塗装塗色

自動車ボディ・アルミホイールの鉄粉除去
全色対応

使用方法

- ※変色を起こす恐れがありますので、目立たない所で確かめてから使用してください。
- ※溝・接続部等のすずぎは、特に念入りに行なってください。

◆自動車ボディの鉄粉除去の場合

- ①使用前に洗車を行い、ホコリや泥汚れを取り除いてください。
- ②ボディが濡れた状態で本品を適量スプレーし、2～3分間放置後、水で完全に洗い流してください。
- ③使用後はワックス等で保護してください。

◆アルミホイールの鉄粉除去の場合

- ①使用前に洗車を行い、ホコリや泥汚れを取り除いてください。
- ②アルミホイールが濡れた状態で本品を適量スプレーしてください。(ディスク・パット等アルミホイール以外にかからないよう注意してください。)
- ③2～3分間放置後、ブラッシングをして水で完全に洗い流してください。(鉄粉が取れない場合、同様の作業を繰り返してください。)

使用上の注意

●本品は還元剤のため、材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。●**吸入・飲用不可**・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネを着用してください。●皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。●ミスト/スプレーの吸入を避けてください。●本品は特有の臭気がありますので、換気に注意して作業を行なってください。●酸化剤と接触すると反応して発熱する恐れがありますので、注意してください。●他の商品と混ぜると反応する恐れがありますので、絶対に混ぜないでください。●炎天下や塗装面が熱い時、また劣化の激しい塗装面には使用しないでください。●ボディやホイールに本品をスプレーしたまま長時間放置しないでください。●使用目的以外の部分にかかった場合は、直ちに水で洗い流してください。●変色や塗装を傷める恐れがありますので、目立たない場所で確かめてから使用してください。●アルミ製以外のホイールには使用しないでください。●キズの入ったホイール、メッキホイールには使用しないでください。●キズの原因となる恐れがありますので、容器をボディの上に置かないでください。●タイヤやブレーキ部に液が付着しないよう、十分注意してください。●容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがありますので注意してください。

※ここに明示された以外の詳細については当社発行の安全データシート(SDS)をご覧ください。



※4Lはスプレーボトル付き

製品コード	荷姿	管理No.	JANコード
2858	1L×6/ケース	BZ39	4979782028471
3856	4L/ケース	BZ55	4979782038562

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)
大阪支店／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231 (代)
札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566 (代)
仙台営業所／TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは