

# 耐切創 ノンカットセーフティグローブ NCS-007

## 安全対策手袋

### 耐切創能力は、納得のレベル5 (EN388規格)

濡れてもしっかりとグリップする手のひらPUコート。  
しなやかな使い心地と安全性を両立したグローブです！  
カッターナイフなどの刃も通しにくく、防刃性能も抜群です。



耐切創手袋しておけば良かったなあ...



EN388  
4543  
手袋に求められる安全性を表記する基準としての欧州統一規格  
4: 耐摩耗レベル  
5: 耐切創レベル  
4: 耐引裂レベル  
3: 耐刺突レベル

試験基準	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
耐摩耗 (回数)	500 以上 2000 未満	2000 以上 8000 未満	8000 以上	
耐切創 (指数)	2.5 以上 5.0 未満	5.0 以上 10.0 未満	10.0 以上 20.0 未満	20.0 以上
耐引裂 (コトン)	25 以上 50 未満	50 以上 75 未満	75 以上	
耐刺突 (コトン)	60 以上 100 未満	100 以上 150 未満	150 以上	

安心の安全基準  
表記 (手袋甲面)

CE EUの要求基準を満たすものに  
付けられるマークです

### 安全規格は、厳格なヨーロッパ安全規格 (EN388) を採用。

手袋甲面に記載された数字 (上記写真) が安全性能の基準を表しています。  
安全対策に非常に有効なグローブです。

商品名: 耐切創 ノンカットセーフティグローブ NCS-007
素材 : ポリウレタン 高強力ポリウレタン ガラス繊維
サイズ (Kコード) : S (393001) M (393002) L (393003) LL (393004)
用途 : 電気工事、土木工事、溶接、鉄工、船舶、 自衛隊、塗装、製造、整備、鉄道、その他

<サイズ参考>

サイズ	全長	中指の長さ	掌まわり
S	22	7.2	17.5
M	23	7.6	18.5
L	24	8.2	19.5
LL	25	8.8	20.5
3L	26	8.9	21.0

(単位cm) 許容誤差±5%



資料製作  
**株式会社ケーイング**  
〒660-0824  
兵庫県尼崎市東本町1丁目 40-2  
TEL 06-6489-5161・FAX 06-6489-5163  
<http://k-ing.net>

問合せ先