▲一覧はこちら

K-ing HEATER SERIES

① 紅 (KURENAI) エアーカーボン
KRX1200R-3B6H-2A

特別仕様

※受注生産品となります。
※写真はオプションの温度センサー付

【温度センサー機能 追加可能】
対象物 (ワーク) を加熱しすぎない様に
ワーク温度を設定した温度に自動で調節
できる機能です。

▲詳細はこちら

バンク幅 1200mm のウルトラワイドタイプのカーボンヒーターに 2 基のファン
ユニットを搭載した特別仕様のエアーカーボンヒーター。
施工面の過熱を防ぐとともに、ヒーターと照射面の間にある空気を常に循環させ、
水蒸気の飽和状態を防ぎ、乾燥効率を向上させます。

【ファンユニット定格】200V/48w×2 基
【ファンユニット送風量】6m^3 /min×2 基

▲ ステップ乾燥から高所も対応可能

▲ファンユニットを搭載

② 紅 (KURENAI) エアーカーボン
KRX800R-3B3H-2A

▲詳細はこちら

2 基のファンユニットを搭載し、乾燥効率を向上させた
エアー カーボンヒーター。ファンユニットを搭載したカーボンヒーターは、
施工面の過熱を防ぐとともに、ヒーターと照射面の間にある空気を常に
循環させることで水蒸気の飽和状態を防ぎ、乾燥効率を向上させます。
通常の乾燥はもちろん、水性塗料や超高張力鋼板に効果絶大。

▲ ON/OFF スイッチと
ボリュームコントロールを搭載

【ファンユニット定格】200V/35w×2 基
【ファンユニット送風量】4m^3 /min×2 基

③ 紅 (KURENAI) エアーカーボン
KRX800R-2B2H-1A

▲詳細はこちら

ヒーターバンクの間にファンユニットを搭載し、
乾燥効率を向上させたエアー カーボンヒーター。
ファンユニットを搭載したカーボンヒーターは、施工面の過熱を防ぐとともに、
ヒーターと照射面の間にある空気を常に循環させることで水蒸気の飽和状態を
防ぎ、乾燥効率を向上させます。

▲ヒーターバンクの間にファンユニット
を搭載し、乾燥効率を向上させた
エアー カーボンヒーター

【ファンユニット定格】200V/35w×1 基
【ファンユニット送風量】4m^3 /min×1 基

番号	商品名	K コード	電力	バンク サイズ	バンク 最大高さ	コード	タイマー (min)	ヒーター 定格	ヒーター 球全長	ヒーター 発熱長
①	KRX1200R-3B6H-2A	076	三相 200V/6.1kw	W1200mm × H830mm	2.10m (下向き)	10m (4P30A プラグ付)	0 ～ 99:59 (デジタル)	200V/1000W × 6 本	520mm	420mm
②	KRX800R-3B3H-2A	19977	三相 200V/3.8kw	W800mm × H830mm	2.07m (下向き)	10m (4P20A プラグ付)	0 ～ 99:59 (デジタル)	200V/1250W × 3 本	710mm	610mm
③	KRX800R-2B2H-A	19978	三相 200V/2.53kw	W800mm × H510mm	2.05m (下向き)	10m (4P20A プラグ付)	0 ～ 99:59 (デジタル)	200V/1250W × 2 本	710mm	610mm